

# DAUERDRUCK ABF-SCHAUMFEUERLÖSCHER PERMANENT PRESSURE ABF FOAM FIRE EXTINGUISHER

## SN2 Bio+ • SN3 Bio+ • SN6 Bio+



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktionsbereich Operating temp °C	Funktionsdauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
SN2Bio+	2	8A / 34B / 5F (2 / 2 / -)	0 – + 60	13	4 - 6	410 x 185 x 120	110	3,9	SP 86/13	-
SN3Bio+	3	8A / 55B / 25F (2 / 3 / -)	0 – + 60	13	4 - 6	470 x 185 x 135	125	6,1	SP 87/13	-
SN6Bio+	6	21A / 144B / 40F (6 / 9 / -)	0 – + 60	30	4 - 6	525 x 270 x 170	160	9,9	SP 88/13	●

MED  
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.  
\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.  
We reserve the right to change specifications without prior notice.  
01/2021



**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0  
E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)  
Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)

