



## Schuimblussers met patroon BS-serie PREMIUM LINE

### Ecofex SK6-BS EF, SK9-BS EF - Fluorvrij schuim in cartridge

De DÖKA / Ecofex patroonbrandblussers uit de BS-serie zijn uitgerust met een hoogwaardig drukknopventiel en kop van vernikkeld messing. Daarnaast de is de BS-serie ook uitgerust met een extra overdrukventiel, die de cilinder beschermt tegen overdruk. Een ergonomische handgreep en slipbescherming biedt een uitstekend draagcomfort. Het roterende bluspistool maakt een optimale controle van de blusmiddelstraal en de bediening van de brandblusser met slechts één hand mogelijk.

De DÖKA / Ecofex schuimbrandblussers van de BS-serie is met inwendig drijfgaspatroon. De brandblusser wordt pas onder werkdruk gezet na het indrukken van het drukknopventiel. Dit zorgt voor een hoge mate van bedrijfszekerheid en een optimale drukverdeling tijdens het blussen.

### Fluorvrij schuim in cartridge

In brandblussers met cartridge wordt het schuimconcentraat gescheiden van het water. Het schuimconcentraat en het water worden pas gemengd als de drijfgaspatroon wordt geactiveerd met het drukknopventiel.

Door het schuimconcentraat in de cartridge op te slaan, komt het niet in contact met de andere vloeistof. Dit resulteert in een aanzienlijk langere houdbaarheid van het blusmiddel en betere blusprestaties gedurende de levensduur. De schuimadditieven van de nieuwste generatie bevatten geen fluor.



Fluorvrije schuimadditieven, lange houdbaarheid en eenvoudig te recycleren voor een schoon milieu.

## Specificaties



**Brandklasse: A en B**  
**Electrische apparatuur:**  
tot 1.000 V, minimum afstand 1 meter

Inhoud: 6 ltr. foam  
Rating: 34A / 144B  
Afmetingen mm: 560 x 235 x 170  
Gewicht: ca. kg: 10,7  
Worplengte: ca. m: 4-6  
Spuitduur: ca. Sek.: 36  
Temperatuur: °C: 0 to +60