

Flameline

SPROEISCHUIMBLUSTOESTEL

TYPE: SFV2 (F KLASSE) Fluor vrij

SYSTEEM: Permanent onder druk.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit schuimblustoestel is opgebouwd uit een stalen cilinder die voorzien is van een hoogwaardige polyester poedercoating aan de buitenzijde en een flexibele coating aan de binnenzijde. De speciale nozzle heeft een sproeipatroon die het blusschuim maximale bluskracht geeft. Het ventiel is gemaakt van geperst messing en is voorzien van een manometer die verwijderbaar is. Bij de SK2 wordt standaard een draadbeugel geleverd.

WERKING

Het blusschuim bevindt zich onder stikstofdruk in de cilinder. Doordat deze permanent onder druk staat, is het toestel altijd direct bedrijfsklaar. Na het verwijderen van de borgpen, is de sproeischuim straal te activeren of te stoppen door middel van het inknippen of loslaten van het knijpventiel.

PRODUCTSPECIFICATIES

Temperatuurbereik: 5° tot 60° celcius

Gewicht: 3.8 kg

Spuitduur: 13 seconden

Afmetingen H 390 x B 130 x D 110 mm

Brandklasse: 5A, 34B, 5



Brandklasse A: Vaste brandbare stoffen (Hout, papier, textiel, etc.)



Brandklasse B: Brandbare vloeistoffen (Benzine, olie, verf, kaarsvet, etc.)



Brandklasse F: Vetten en frituur (Frituurvet, bakolie, etc.)

Flameline Brandbeveiliging |
www.flameline.nl | info@flameline.nl