

ECOFEX®

Poederblusser

P1-EF / P2-EF / P3-EF / P6-EF / P9-EF / P12-EF



Productinformatie



0029



ECOFEX®

Poederblusser

P1-EF / P2-EF / P3-EF / P6-EF / P9-EF / P12-EF



Uw voordelen op een rij:

- Uitstekende bluscapaciteit en -resultaten
- Geschikt voor het blussen van vaste stoffen, vloeibare stoffen en gasbranden
- Optimaal bedieningscomfort
- Snel inzetbaar door de eenvoudige bediening
- Externe testnippel



Voor een poederblusser geldt het volgende:
Voorzichtig bij elektrische installaties,
geschikt tot 1000V, minimale afstand 1 meter.

Hoogwaardige kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-3
- Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur
- Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal
- Hoogwaardig messing ventiel
- Voetring van flexibel kunststof
- Weersbestendige, slagvaste brandblussers welke zijn gecoat met milieuvriendelijk polyesterhars-lak

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen, geschikt voor diverse typen blussers
- Onze brandblussers zijn eenvoudig te traceren door de batchnummers
- Ruime flexibiliteit bij de wensen voor de klant

Veilige Bediening:

- Doelgericht blussen met de speciale nozzle
- Een handzaam knijpventiel met afzonderlijk gekleurde bedieningselementen
- CE2833

Technische gegevens Ecofex poederblusser:

Type:	P1-EF	P2-EF	P3-EF	P6-EF	P9-EF	P12-EF
Rating:	5A / 55B C	13A / 89B C	21A / 144B C	43A / 233B C	55A / 233B C	55A / 233B C
RTK nummer:	3531	3532	3533	3534	3535	3536

Blusstof:	Prestolit ABC
Temperatuurbereik:	-30°C tot 60°C
Conform:	EN-3
Drijfgas:	N ² - 15 bar

Hoogte:	337 mm	367 mm	435mm	520 mm	560 mm	580 mm
Diameter:	85 mm	110 mm	125mm	150 mm	185 mm	190 mm
Gewicht:	2 kg	3,4 kg	5 kg	9.5 kg	13.7 kg	17,1 kg



Voor meer informatie kijkt u op: www.ecofex.nl

ECOFEX®