

ECOFEX®

Schuimblusser S6-EF / S9-EF



Productinformatie

Nieuwe generatie brandblussers
FLUOR- / PFAS vrij!



0029



ECOFEX®

Schuimblusser S6-EF / S9-EF



Uw voordelen op een rij:

- Uitstekende bluscapaciteit en -resultaten
- Geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeibare stoffen
- Optimaal bedieningscomfort
- Snel inzetbaar door de eenvoudige bediening
- Externe testnippel
- PFAS- en fluorvrij ecoschuim



Voor een schuimblusser geldt het volgende:
Voorzichtig bij elektrische installaties,
geschikt tot 1000V, minimale afstand 1 meter.
BESCHERMEN TEGEN VORST!

Hoogwaardige kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-3
- Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur
- Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal
- Hoogwaardig messing ventiel
- Voetring van flexibel kunststof
- Weersbestendige, slagvaste brandblussers welke zijn gecoat met milieuvriendelijk polyesterhars-lak

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen, geschikt voor diverse typen blussers.
- Onze brandblussers zijn eenvoudig te traceren door de batchnummers
- Ruime flexibiliteit bij de wensen voor de klant

Veilige Bediening:

- Doelgericht blussen met de speciale nozzle
- Een handzaam knijpventiel met evt. afzonderlijk gekleurde bedieningselementen
- CE2833

Technische gegevens Ecofex Fluorvrije schuimblusser:

Type:	S6-EF	S9-EF
Rating:	27A / 144B	34A / 183B
RTK nummer:	4034/4035	4036/4037

Blusstof:	Evocolit Green AB
Temperatuurbereik:	0°C tot 60°C
Conform:	EN-3
Drijfgas:	N ² - 12 bar

Hoogte:	520 mm	570 mm
Diameter:	165 mm	190 mm
Gewicht:	9,7 kg	13,9 kg
Spuitduur:	49 sec.	66 sec.
Worplengte:	6 mtr.	6 mtr.



Voor meer informatie kijkt u op www.ecofex.nl

ECOFEX®