

Schuimblusser

SK6BS-EF / SK9BS-EF



**Nieuwe generatie brandblussers
FLUOR- / PFAS vrij!**



0029



ECOFEX®

Schuimblusser SK6BS-EF / SK9BS-EF



Uw voordelen op een rij:

- Uitstekende bluscapaciteit en -resultaten
- Geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeibare stoffen
- Optimaal bedieningscomfort
- Snel inzetbaar door de eenvoudige bediening
- PFAS- en fluorvrij ecoschuim



Voor een schuimblusser geldt het volgende:
Voorzichtig bij elektrische installaties,
Geschikt tot 1000 Volt, Minimale afstand 1 meter
BESCHERMEN TEGEN VORST!

Hoogwaardige kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-3
- Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur
- Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal
- Hoogwaardig messing ventiel
- Weersbestendige, slagvaste brandblussers welke zijn gecoat met milieuvriendelijk polyesterhars-lak

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen, geschikt voor diverse typen blussers
- Onze brandblussers zijn eenvoudig te traceren door de batchnummers
- Ruime flexibiliteit bij de wensen voor de klant

Veilige Bediening:

- Doelgericht blussen met de speciale nozzle.
- Een handzaam knijpventiel met evt. afzonderlijk gekleurde bedieningselementen
- CE0036

Technische gegevens Ecofex schuimblusser:

Type:	SK6BS-EF	SK9BS-EF
Rating:	34A / 144B	43A / 183B
RTK nummer:	3768	3769
Blusstof 6 liter:	5.31 l Water + 0.6 l KB152/16 + 0.09 l KB116/22	
Blusstof 9 liter:	7.965 l Water + 0.9 l KB152/16 + 0.135 l KB116/22	
Temperatuurbereik:	0°C tot 60°C	
Conform:	EN-3	
Drijfgas:	70gr CO ₂	80gr CO ₂
Hoogte:	560 mm	620 mm
Diameter:	170 mm	195 mm
Gewicht:	10.7 kg	15.5 kg
Spuitduur:	36 sec.	67 sec.
Worplengte:	6 mtr.	6mtr.

